OKS, POB-SZYNOWE SYSTEMY SSĄCE



ZASTOSOWANIE:

- odciąganie spalin za pomocą balansowego odsysacza przejezdnego POB lub odsysacza przejezdnego PO przemieszczającego się wzdłuż kanału OKS.

WŁAŚCIWOŚCI:

- segmenty aluminiowe o długości 2 m oraz 4 m
- wózek jezdny odsysacza z balanserem oraz przewodem elastycznym zaczepionym ssawką do rury wydechowej
- wózek jezdny wyposażony w automatyczną przepustnicę odsysacz z balanserem oraz mechanizmem zapadkowym możliwość automatycznego wypięcia ssawki

KORZYŚCI:

- możliwość dopasowania miejsca położenia odsysacza względem rury wydechowej obsługiwanego pojazdu
- możliwość obsługi kilku stanowisk jednym odsysaczem automatyczne wypięcie ssawki, istotne dla pojazdu w ruchu

DANE TECHNICZNE:


BALANSOWY ODSYSACZ PRZEJEZDNY



Typ[1]	Średnica przewodu [mm]	Długość przewodu [m]	Zalecana wydajność [m³/h]	Opory przepływu [Pa]	Odporność termiczna [°C]	Zastosowanie[4]	Masa [kg]
POB-100-6	100	6	400	900	150[2]	SO	35,8
POB -100-6/CF	100	6	400	900	300/150[3]	SO	35,8
POB -125-6	125	6	700	1000	150[2]	SD	36,7
POB -125-6/CF	125	6	700	1000	300/150[3]	SD	36,7
POB -150-6	150	6	1500	1700	150[2]	SC	37,6
POB -150-6/CF	150	6	1500	1700	300/150[3]	SC	37,6

1. Przed doborem odpowiedniej wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą MASTERVENT
2. Przewód o odporności termicznej 150°C (chwilowo 200°C).
3. Pierwszy odcinek węża o długości 2 m o odporności 300°C (chwilowo 350°C), dalszy odcinek – odporność 150°C (chwilowo 200°C).
4. SO – samochód osobowy, SD – samochód dostawczy, SC – samochód ciężarowy

KANAŁ ODCIĄGOWY



Typ	Długość segmentu [m]	Przekrój [cm²]	Masa segmentu [kg]
OKS-2	2	290	19,4
OKS-4	4	290	38,8

ODSYSACZE PRZEJEZDNE – nie posiadają balanserów – przewód elastyczny wymaga ręcznego odwieszania, brak ograniczeń co do długości przewodu elastycznego



Typ[1]	Średnica przewodu [mm]	Długość przewodu [m]	Zalecana wydajność [m³/h]	Opory przepływu [Pa]	Odporność termiczna [°C]	Zastosowanie[4]	Masa [kg]
PO-100-6	100	6	400	700	150[2]	SO	11,8
PO--100-6/CF	100	6	400	700	300/150[3]	SO	11,8
PO-125-6	125	6	700	800	150[2]	SD	12,7
PO-125-6/CF	125	6	700	800	300/150[3]	SD	12,7
OP-150-6	150	6	1500	1500	150[2]	SC	13,6
PO-150-6/CF	150	6	1500	1500	300/150[3]	SC	13,6

1. Przed doborem odpowiedniej wielkości odsysacza prosimy o kontakt z firmą MASTERVENT
2. Przewód o odporności termicznej 150˚C (chwilowo 200˚C).
3. Pierwszy odcinek węża o długości 2 m o odporności 300˚C (chwilowo 350˚C), dalszy odcinek – odporność 150˚C (chwilowo 200˚C).
4. SO – samochód osobowy, SD – samochód dostawczy, SC – samochód ciężarowy.