




VENT PUR SUPER FOOD



Wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do kontaktu z żywnością

Konstrukcja

1. Nieruchoma spirala ze stali nierdzewnej lanej sprężynowej
 2. Ścianka węża: poliuretan zgodny z normami FDA
 3. Grubość ścianki między spiralami 2,1 mm
 4. Gładka ścianka wewnętrzna węża
 5. Wzmocnione obszary ścierania
- Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych następuje poprzez obustronne uziemienie spirali

Charakterystyka



-40°C do +90°C
chwilowo do +125°C



grubość
ścianki 2,1 mm



trudnopalny



antystatyczny
 $R_o \leq 10^9 \Omega$



zgodny z
normami FDA



odporny
na ścieranie



gazoszczelny



ekstrudowany



elastyczny



zgodny z RoHS

Odporność chemiczna

- Patrz tabela odporności



Zastosowanie

- Patrz zastosowanie



Standardy produkcyjne

- Długości produkcyjne: 10 m, 15 m i 20 m
- Kolor: na zewnątrz: przezroczysty wewnątrz: przezroczysty

Elementy połączeniowe:



Obejma ślimakowa



Obejma GBS



Tuleja termokurczliwa

Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącego 20°C. Produkty oraz dane techniczne zawarte w tym katalogu zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie powinny być traktowane jako oferta handlowa.

Firma **Mastervent** nie ponosi odpowiedzialności za błędy, bądź niedokładności mogące pojawić się w publikacji. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.

DN (średnica wewnętrzna) [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Podciśnienie [mm H ₂ O]	Promień zagięcia [mm*]	Ciepota [kg/m]
25	4,950	9400	70	0,60
32	4,850	9400	80	0,66
38	4,390	9400	95	0,78
40	4,270	9400	100	0,83
45	4,100	9400	115	0,92
50	4,000	9400	124	1,04
55	3,750	8900	140	1,10
60	3,600	8900	150	1,20
65	3,300	8900	165	1,29
70	3,150	8900	175	1,38
75	2,950	8900	188	1,50
80	2,750	8900	200	1,93
90	2,400	8800	225	2,16
102	2,100	8600	250	2,60
110	1,950	8400	275	2,82
115	1,800	8200	290	2,94
120	1,650	8000	300	3,07
127	1,650	7800	315	3,44
130	1,650	7700	325	3,54
140	1,500	7400	350	3,81
152	1,500	7200	450	4,13
160	1,350	7000	500	4,81
170	1,200	6800	600	5,10
175	1,200	6500	650	5,25
180	1,200	6000	700	5,40
203	1,005	5500	950	6,43
226	0,900	5000	1150	7,11
250	0,900	4800	1300	7,91
275	0,750	4700	1450	8,68
280	0,750	4500	1500	8,78
300	0,600	4200	1550	9,45
315	0,600	3900	1600	10,25
325	0,500	3700	1640	10,80
350	0,500	3500	1775	11,30
400	0,500	3300	2000	12,40
450	0,400	3000	2250	13,20
500	0,400	2500	2500	14,50

* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.