




VENT SANTO 70



Wąż ssawno-tłoczny do podwyższonych temperatur

Konstrukcja

1. Nieruchoma spirala ze stali lanej sprężynowej
2. Ścianka węża: termoplastyczny wulkanizat (TPV)
3. Grubość ścianki między spiralami 0,7 mm
4. Gładka ścianka wewnętrzna węża

- Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych następuje poprzez obustronne uziemienie spirali

Charakterystyka



- 40°C do + 130°C
chwilowo do + 150°C



grubość
ścianki 0,7 mm



odporny
na ozon



odporny na
promieniowanie UV



gazoszczelny



odporny na
wilgoć



lekki



ekstrudowany



elastyczny



zgodny z RoHS

Odporność chemiczna

- Patrz tabela odporności



Zastosowanie

- Patrz zastosowanie




Standardy produkcyjne

- Długości produkcyjne: 10 m
- Kolor: na zewnątrz: czarny wewnątrz: czarny

Elementy połączeniowe:



Obejma Master



Prostka symetryczna



Redukcja symetryczna

DN (średnica wewnętrzna) [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Podciśnienie [mm H ₂ O]	Promień zagięcia [mm*]	Ciepota [kg/m]
25	1,060	8000	31	0,24
32	0,830	7250	40	0,34
38	0,690	6750	46	0,37
40	0,690	6750	48	0,38
45	0,610	6000	53	0,40
50	0,550	5250	58	0,43
55	0,510	4500	63	0,49
60	0,460	4500	68	0,51
65	0,420	4000	73	0,62
70	0,370	3750	78	0,65
75	0,370	3750	84	0,69
80	0,320	3000	88	0,73
90	0,280	3000	99	0,85
102	0,280	2250	110	0,91
110	0,230	2250	119	0,99
115	0,230	2250	124	1,02
120	0,230	2250	129	1,06
127	0,230	2250	135	1,13
130	0,190	2250	139	1,15
140	0,190	1500	149	1,33
152	0,190	1500	161	1,42
160	0,190	1500	170	1,67
175	0,140	1500	185	1,78
180	0,140	1500	190	1,82
203	0,140	1500	214	2,21
250	0,090	750	260	2,90
275	0,090	750	284	2,99
280	0,090	750	290	3,01
300	0,090	675	310	3,07
315	0,090	675	325	3,11
325	0,080	675	335	3,26
350	0,080	675	360	3,46
400	0,080	575	410	4,27
450	0,040	575	460	4,86
500	0,040	575	510	5,47

* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.

Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącego 20°C. Produkty oraz dane techniczne zawarte w tym katalogu zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie powinny być traktowane jako oferta handlowa.

Firma **Mastervent** nie ponosi odpowiedzialności za błędy, bądź niedokładności mogące pojawić się w publikacji. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.