



VENT SP FLEX



Wąż ssawno-tłoczny odporny na ścieranie i próżnię


Konstrukcja

1. Spirala z twardego PVC
2. Ścianka węża: zmiękczony PVC
3. Powierzchnia wewnętrzna - gładka
4. Powierzchnia zewnętrzna - lekko pofalowana

Charakterystyka



- 15°C do + 60°C



grubość ścianki 4-8 mm



gazoszczelny



odporny na ścieranie



zgodny z RoHS

Odporność chemiczna

- Patrz tabela odporności



Zastosowanie

- Patrz zastosowanie



Standardy produkcyjne

- Długości produkcyjne: 30 m
- Kolor: na zewnątrz: ciemnozielony wewnątrz: ciemnozielony

Elementy połączeniowe:



Obejma ślimakowa



Obejma GBS



Tuleja termokurczliwa

DN (średnica wewnętrzna) [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Podciśnienie [mm H ₂ O]	Promień zagięcia [mm*]	Ciepota [kg/m]
25	7,000	8000	125	0,48
32	5,500	8000	160	0,59
35	5,000	8000	190	0,61
40	4,500	8000	200	0,74
45	4,500	8000	225	0,85
50	4,000	8000	250	0,99
60	4,000	8000	300	1,25
63	4,000	8000	315	1,30
75	3,500	8000	375	1,45
80	3,500	8000	400	1,55
90	3,500	8000	450	2,10
100	3,500	8000	500	2,53
110	3,000	8000	550	3,00
126	3,000	7000	630	3,45
150	2,500	7000	750	4,55

* Dotyczy wewnętrznej strony kolana węża.

Powyższe dane odnoszą się do temperatury otoczenia i medium wynoszącego 20°C. Produkty oraz dane techniczne zawarte w tym katalogu zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie powinny być traktowane jako oferta handlowa.

Firma **Mastervent** nie ponosi odpowiedzialności za błędy, bądź niedokładności mogące pojawić się w publikacji. Tolerancja średnicy wewnętrznej przewodu stanowi od +1mm do +3mm w zależności od średnicy.